

MODELO STC-800S

UNIDADE DE MEDIDA: kg

PRÉ-REQUISITOS:

1 Condição de operação (Lança completamente estendida): comprimento mínimo 12,2m - comprimento máximo 47m.

2 Comprimento das patolas: 6,18x7,8m

3 Rotação a 360° aplicada

Contrapeso: 2t + 4,5t (x2)

Raio de trabalho (m)	Patola completamente estendida, contrapeso fixo de 2t + contrapeso móvel de 4,5t + contrapeso móvel de 4,5t, elevação de 360°.							Raio de trabalho (m)
	12.2	16.5	20.7	27.2	33.8	40.4	47	
3	80000	65000						3
3.5	75000	63000						3.5
4	68000	61000	43500					4
4.5	64500	60000	42500					4.5
5	57500	54000	41500	30000	26000			5
5.5	53500	50000	40000	30000	25000			5.5
6	49500	45500	38000	30000	24000	20000		6
6.5	45000	42500	35800	29000	23000	19000		6.5
7	40500	39500	33500	28000	22000	18000		7
7.5	36500	36000	32000	26500	21000	17500		7.5
8	33500	33000	30000	25000	20000	17000		8
9	27500	26000	25000	23200	18800	15800		9
10		21500	20500	21000	17500	14800	11000	10
11		18000	17000	17800	16200	13600	10500	11
12		15000	14500	15200	15000	12600	10200	12
14			10500	11600	12500	11400	10000	14
16			8000	9000	10000	10000	9000	16
18				7000	7800	8400	7900	18
20				5500	6200	6700	7000	20
22				4300	5000	5500	5850	22
24				3300	4100	4500	5000	24
26					3300	3700	4100	26
28					2700	3100	3500	28
30						2500	2800	30
32						2000	2250	32
34						1400	1800	34
36							1400	36
Número de linhas	12	10	8	6	5	4	3	Número de linhas
CONDIÇÃO TELESCÓPICA (%)								
I	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	I
II	0%	0%	0%	25%	50%	75%	100%	II

MODELO STC-800S

UNIDADE DE MEDIDA: kg

PRÉ-REQUISITOS:

1 Condição de operação (Lança completamente estendida): comprimento mínimo 12,2m - comprimento máximo 47m.

2 Comprimento das patolas: 6,18x7,8m

3 Rotação a 360° aplicada

Contrapeso: 2T (FIXO)

Raio de trabalho (m)	Patola completamente estendida, contrapeso fixo de 2t, elevação de 360°.							Raio de trabalho (m)
	12.2	16.5	20.7	27.2	33.8	40.4	47	
3	80000	62000						3
3.5	75000	58000	44000					3.5
4	67000	56000	43500					4
4.5	62000	54000	42500					4.5
5	54000	49000	41000	30000	26000			5
5.5	48000	46000	39000	30000	25000			5.5
6	45000	42500	37000	30000	24000	20000		6
6.5	38000	35500	33200	28800	23000	19000		6.5
7	33000	30000	29500	27500	22000	18000		7
7.5	28500	26000	25500	26000	21000	17500		7.5
8	25000	22500	22000	22500	20000	17000		8
9	19500	18000	17200	18500	18600	15500		9
10		14000	13800	14800	15500	14500	11000	10
11		11500	11200	12200	13000	13100	10500	11
12		9500	9300	10100	11000	11500	10200	12
14			6400	7400	8100	9300	9800	14
16			4400	5500	6100	6900	7800	16
18				4000	4700	5300	6000	18
20				2900	3500	4200	4900	20
22				2100	2600	3300	3800	22
24					1900	2500	3100	24
26					1450	1900	2200	26
28						1200	1800	28
30						900	1150	30
32							650	32
34								34
36								36
Número de linhas	12	10	8	6	5	4	3	Número de linhas
CONDIÇÃO TELESCÓPICA (%)								
I	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	I
II	0%	0%	0%	25%	50%	75%	100%	II

MODELO STC-800S

UNIDADE DE MEDIDA: kg

PRÉ-REQUISITOS:

1 Condição de operação (Lança completamente estendida): comprimento mínimo 12,2m - comprimento máximo 47m.

2 Comprimento das patolas: 6,18x7,8m

3 Rotação a 360° aplicada

4 Contrapeso: 2t + 4,5t

Raio de trabalho (m)	Patola completamente estendida, contrapeso fixo de 2t + contrapeso móvel de 4,5t, elevação de 360°.							Raio de trabalho (m)
	12.2	16.5	20.7	27.2	33.8	40.4	47	
3	80000	64000						3
3.5	75000	61000						3.5
4	68000	59000	43500					4
4.5	64000	57000	42500					4.5
5	57000	52000	41000	30000	26000			5
5.5	52000	49000	40000	30000	25000			5.5
6	48000	44000	38000	30000	24000	20000		6
6.5	43000	40000	34500	29000	23000	19000		6.5
7	38000	36000	33500	28000	22000	18000		7
7.5	33500	31000	30500	26000	21000	17500		7.5
8	29000	27500	26500	25000	20000	17000		8
9	23000	22000	21000	22000	18800	15500		9
10		17500	17000	18000	17500	14500	11000	10
11		15000	14300	15000	16000	13500	10500	11
12		12500	11800	12500	14000	12500	10200	12
14			8700	9300	10800	11000	10000	14
16			6300	7100	8100	9000	8650	16
18				5400	6400	6900	7100	18
20				4200	4900	5500	5750	20
22				3200	3800	4400	4650	22
24					3000	3300	3950	24
26					2300	2700	3150	26
28						2150	2600	28
30						1650	1900	30
32							1550	32
34							1200	34
36							800	36
Número de linhas	12	10	8	6	5	4	3	Número de linhas
CONDIÇÃO TELESCÓPICA (%)								
I	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	I
II	0%	0%	0%	25%	50%	75%	100%	II